

OPTIPOS 220X, VFD dvovrstični prikazovalnik za kupca



Številka modela:

WD220X-I

Vmesnik:

USB, RS232

Način prikaza:

Vakuumski fluorescenčni zaslon (modro-zelena)

Število znakov:

40(20 stolpcev x 2 vrstici)

Svetlost:

 500~1000 cd/m²
Pisava znaka:

5 x 7 dot matrix

Vrsta znaka:

95 alfanumerično, 32 mednarodnih znakov

Prenos znakov:

9 znakov

Varnost:

EMC varnostni standardi

Napajanje:

5~24 VDC

Zanesljivost:

30,000 ur

Lastnosti

1. podpira 11 ukazov, vključno z EPSON itd.
2. Napajanje od 5 V do 24 V, da se prepreči vsakršna nespametna uporaba napačnega vnosa.
3. dvodelna matrična matrica z 20 stolpci v širokem kotu gledanja.
4. enostavna povezljivost s široko paleto izdelkov POS.
5. gonilnik OPOS / JPOS je standarden.

Opis izdelka

Način prikaza	Vakuumski fluorescenčni zaslon (modro-zelena)
Število znakov	40 (20 stolpcev x 2 vrstici)
Svetlost	500~1000 cd/m ²
Pisava	5 x 7 dot matrix
Vrsta znaka	95 alfanumerično, 32 mednarodnih znakov
Velikost znaka	5.25 (Š) x 9.02 (V)mm
Velikost pike (X x Y)	0.86 x 1.05mm
Prenos znakov	9 znakov
Dimenzija panela	220 (Š) x 45 (D) x 125 (V) mm
Dimenzija na dolžino podpore	140 (L) x 34,5 (Dia) mm
Osnovna dimenzija	205 (Š) x 106 (D) x 33 (V) mm
Vidni kot	maks. 90 °
Vodoravno vrtenje	maks. 355 °
Teža	cca. 980 gramov
Ukazni način	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, LOGIC CONTROL
Jezikovna podpora	FRANCE , GERMANY , U.K , DENMARKI , SWEDEN ,
	ITALY , SPAIN , JAPAN , NORWAY , DENMARKII ,
	SLAVONIC,RUSSIA,Portuguese,Canadian French,Nordic, Turkish,Greek, West European Latin

Vmesnik	RS-232(serial) / USB	
Povezava	Baud rate	Neposredna povezava 9600 ali 19,200 b / s
Zanesljivost	MTBF	30,000 ur
Napajanje		5~24 VDC
Varnostni standardi	EMC varnostni standard	FCC, CE

Usb povezava:

1. Na spletni strani www.blagajne.com se nahaja gonilnik za povezavo (simulacija usb na com)
2. <http://blagajne.com/prikazovalnik-za-kupca-optipos-220x.html>
3. Izberete ikono pod napisom Prenos gonilnika – Download.
4. Naložite gonilnik in izberete pravilno com port v Upravitelju naprav v sistemu Windows.