

OPTIPOS 220X

Dvoredni, plavo-zeleno osvjtljeni
ekran za kupca



Oznaka modela: WD220X-I
Sučelje: USB
Način prikaza: Vakuumski fluorescentni zaslon (plavo-zeleno)
Broj znakova: 40 (20 stupaca x 2 reda)
Svijetlost: 500~1000 cd/m²
Font slova: 5 x 7 dot matrix
Vrsta znakova: 95 alfanumerično, 32 međunarodna znaka
Prijenos znakova: 9 znakova
Bezbednost: EMC bezbednostni standardi
Napajanje: 5~24 VDC

Značajno:

1. Podržava 11 naredbi uključujući Epson itd.
2. Napajanje od 5 V do 24 V, kako bi se spriječilo nenamjerno korištenje pogrešnog ulaza
3. Dvodijelna matrica, matrica s 20 stupaca u širokom kutu gledanja
4. Jednostavno povezivanje sa velikim brojem POS uređaja
5. Standardan driver OPOS / JPOS

Opis proizvoda

Način prikaza	Vakuumski fluorescentni zaslon (plavo-zeleno)
Broj znakova	40 (20 stupaca x 2 reda)
Svijetlost	500~1000 cd/m ²
Slova	5 x 7 dot matrix
Vrsta znaka	95 alfanumerično, 32 međunarodnih znakova
Veličina znakova	5.25 (Š) x 9.02 (V) mm
Veličina točke (X x Y)	0.86 x 1.05 mm
Prijenos znakova	9 znakova
Dimenzija panela	220 (Š) x 45 (D) x 125 (V) mm
Dimenzija na dužinu podrške	140 (L) x 34,5 (Dia) mm
Osnovna dimenzija	205 (Š) x 106 (D) x 33 (V) mm
Vidni kut	maks. 90 °
Horizontalna rotacija	maks. 355 °
Težina	cca. 980 grama
Način naredbe	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, LOGIC CONTROL
Jezična podrška	FRANCE , GERMANY , U.K , DENMARKI , SWEDEN ,
	ITALY , SPAIN , JAPAN , NORWAY , DENMARKII ,
	SLAVONIC, RUSSIA, Portuguese, Canadian French, Nordic, Turkish, Greek, West European Latin

Sučelje	RS-232(serial) / USB	
Brzina prijensa	Baud rate	Izravna veza 9600 ali 19,200 b / s
Pouzdanost	MTBF	30,000 ur
Napajanje		5~24 VDC
Bezbednostni standardi	EMC bezbednostni standard	FCC, CE

USB veza:

1. Na web stranici www.blagajne.com nalazi se driver za vezu (simulacija usb na com)
2. <http://blagajne.com/optipos-220x.html>
3. Izaberite prijenos drivera – Download.
4. Instalirajte driver i odaberite odgovarajući port u upravitelju uređaja Windows.

